

MPI NIEUW

PUMPS & IRRIGATION

De laatste toevoegingen aan ons assortiment, voor u geselecteerd

ORIGINAL OROFLEX® LAY FLAT HOSE



OROFLEX® FLOW

New Extruded Rubber



OROFLEX® 10

Classic Extruded Rubber



OROFLEX® 20

Premium Quality Extruded Rubber

Toepassingen

Ontworpen en aanbevolen voor (zware) water- en pomptoepassingen. Hieronder vallen landbouw, haspelberegening, ontwatering, waterafvoer, drijfbomen, industriële reiniging, irrigatie, pompafvoer, bewatering. Ideaal vanwege de zeer hoge slijtvastheid.

Opbouw materiaal

De wand is gemaakt van circulair geweven 100% synthetische garen, volledig beschermd en ingesloten door een speciaal ontwikkelde zwarte PVC/nitril rubber. Zeer sterk en resistent vanwege de homogene constructie, zonder toevoeging van kleefstoffen. Verkrijgbaar in lengtes van 30 en 100 meter. Andere lengtes zijn leverbaar op aanvraag.

Bestendigheid

De slang in zijn geheel heeft een hoogwaardige slijtage- en UV-bestendigheid. Ook geschikt voor vetten en zeewater. Op verzoek kan een volledige chemische bestendigheidslIJst bezorgd worden.

Het speciaal ontworpen wevingspatroon verzekerd dat de slang bestand is tegen kronkelen, knikken, uitrekken en verdraaien.

Het temperatuurbereik loopt van -30°C tot +80°C.

OROFLEX® FLOW New - blauw

art. nr.	diameter		rollengte mtr	wanddikte mm	werkdruk bar	gewicht kg/m	treksterkte kg	bruto prijs prijs/m
	mm	inch						
B6.01.410	102	4"	100	2,60	14	1,03	10,00	16,00 €
B6.01.411	127	5"	100	2,80	16	1,45	18,00	18,50 €
B6.01.412	152	6"	100	3,10	16	1,85	14,00	27,30 €

OROFLEX® 10 Classic - zwart

art. nr.	diameter		rollengte mtr	wanddikte mm	werkdruk bar	gewicht kg/m	treksterkte kg	bruto prijs prijs/m
	mm	inch						
B6.01.400	38	1 1/2"	30	1,90	14	0,30	2,95	4,40 €
B6.01.401	52	2"	30	1,90	14	0,40	3,75	5,80 €
B6.01.402	65	2 1/2"	30	2,20	14	0,57	5,10	8,30 €
B6.01.403	75	3"	30	2,30	12	0,68	5,30	10,00 €
B6.01.404	90	3 1/2"	30	2,30	12	0,83	8,40	12,00 €
B6.01.405	102	4"	30/100	2,30	12	0,93	7,90	13,50 €
B6.01.406	127	5"	30	2,70	12	1,40	9,40	19,60 €
B6.01.407	152	6"	30	2,70	12	1,60	16,35	23,00 €
B6.01.408	203	8"	30	3,40	10	2,75	23,60	37,30 €
B6.01.409	254	10"	30	3,80	10	3,90	47,25	55,50 €

OROFLEX® 20 Premium - geel

art. nr.	diameter		rollengte mtr	wanddikte mm	werkdruk bar	gewicht kg/m	treksterkte kg	bruto prijs prijs/m
	mm	inch						
B6.01.413	38	1 1/2"	30	2,80	21	0,45	6,60	6,50 €
B6.01.414	52	2"	30	3,00	21	0,64	8,25	9,30 €
B6.01.415	65	2 1/2"	30	3,00	21	0,70	13,20	11,50 €
B6.01.416	76	3"	30	3,00	18	0,90	18,75	12,60 €
B6.01.418	102	4"	30	3,10	21	1,25	28,65	20,60 €
B6.01.419	127	5"	30	3,20	17	1,70	34,15	23,00 €
B6.01.420	152	6"	30	4,00	20	2,50	51,60	34,00 €